

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
- e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
- i) tensión de CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
- j) p) q) elementos significativos, información de
desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBDT-9/9-4T-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	33.3	VSD no necesario	A	Estático	52.5	0.467	1581	354	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	33.3	VSD no necesario	A	Estático	52.5	0.467	1581	354	Sí	No	No	No	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	35.4	VSD no necesario	A	Estático	52.2	0.798	2310	440	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	35.4	VSD no necesario	A	Estático	52.2	0.798	2310	440	Sí	No	No	No	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	35.7	VSD no necesario	A	Estático	53.3	0.666	2805	305	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	34.8	VSD no necesario	A	Estático	52.3	0.683	2805	305	Sí	No	No	No	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	36.4	VSD no necesario	A	Estático	53.2	0.779	3319	307	Sí	No	No	No	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	35.5	VSD no necesario	A	Estático	52.2	0.799	3319	307	Sí	No	No	No	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	39.7	VSD no necesario	A	Estático	52.1	2.076	5890	503	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-400	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.7	VSD no necesario	A	Estático	52.1	3.964	9230	659	Sí	No	No	No	0.00	970	1.01
CBDT-9/9-4T-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	33.3	VSD no necesario	A	Estático	52.5	0.467	1581	354	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	33.3	VSD no necesario	A	Estático	52.5	0.467	1581	354	Sí	No	No	No	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	35.4	VSD no necesario	A	Estático	52.2	0.798	2310	440	Sí	No	No	No	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	35.4	VSD no necesario	A	Estático	52.2	0.798	2310	440	Sí	No	No	No	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	35.7	VSD no necesario	A	Estático	53.3	0.666	2805	305	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	34.8	VSD no necesario	A	Estático	52.3	0.683	2805	305	Sí	No	No	No	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	36.4	VSD no necesario	A	Estático	53.2	0.779	3319	307	Sí	No	No	No	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	35.5	VSD no necesario	A	Estático	52.2	0.799	3319	307	Sí	No	No	No	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	39.7	VSD no necesario	A	Estático	52.1	2.076	5890	503	Sí	No	No	No	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-300	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.7	VSD no necesario	A	Estático	52.1	3.964	9230	659	Sí	No	No	No	0.00	970	1.01