INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modelo
c) Tipología
d) Tipo accionamiento
e) Tipo recuperador
f) Eficiencia térmica del recuperador (%)
g) Caudal nominal
h) Potencia de entrada electrica efectiva
i) SFPint
j) Velocidad frontal a caudal de diseño
k) Presión nominal externa
l) Pérdida carga interna ventiladores
m) Pérdida carga interna componentes adicionales
n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011
o1) Índice de fugas internas máximas
o2) Índice de fugas externas máximas
p) Rendimiento energético de los filtros
q) Alarma visual de filtros
r) LWA irradiado

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CTD-250/B	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.196	0.130	230	2.67	195			35.2	2.2		No aplica	No aplica		2018
CTD-315/B	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.177	0.214	230	2.41	392			45.0	2.2		No aplica	No aplica		2018
CTD-250/C	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.196	0.130	230	2.67	195			35.2	2.2		No aplica	No aplica		2018
CTD-315/C	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.177	0.214	230	2.41	392			45.0	2.2		No aplica	No aplica		2018