

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CDXRT-200-1.5 IE3	B	Total	VSD no necesario	1.01	53.6	64.9	0.839	1873	863	3900
CDXRT-200-2 IE3	B	Total	VSD no necesario	1.01	54.7	64.6	1.135	2089	1074	4350
CDXRT-250-2 IE3	B	Total	VSD no necesario	1.01	55.9	65.9	1.116	2543	881	3000
CDXRT-250-3 IE3	B	Total	VSD no necesario	1.01	56.1	64.2	1.690	2924	1166	3450