

## INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo  
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMAT-324-2T					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-325-2T					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-426-2T					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-527-2T					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-528-2T IE3					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-531-2T IE3					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-540-2T-3 IE3					Excluido. Transporte materiales					
CMAT-545-2T-4 IE3					Excluido. Transporte materiales					