INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMRH-1445-X/R-3 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-1445-X/R-4 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-1445-X/R-5.5 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-1650-X/R-4 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-1650-X/R-5.5 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-1650-X/R-7.5 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-1856-X/R-5.5 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-1856-X/R-7.5 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-1856-X/R-10 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-2063-X/R-7.5 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-2063-X/R-10 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-2063-X/R-15 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-2271-X/R-15 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-2271-X/R-20 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-2380-X/R-25 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															
CMRH-2380-X/R-30 IE3	*Excluido. Temp gas >100ºC*															