INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modelo
c) Tipología
d) Tipo accionamiento
e) Tipo recuperador
f) Eficiencia térmica del recuperador (%)
g) Caudal nominal
h) Potencia de entrada electrica efectiva
i) SFPint
j) Velocidad frontal a caudal de diseño
k) Presión nominal externa
l) Pérdida carga interna ventiladores
m) Pérdida carga interna componentes adicionales
n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011
o1) Índice de fugas internas máximas
o2) Índice de fugas externas máximas
p) Rendimiento energético de los filtros
q) Alarma visual de filtros
r) LWA irradiado

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CHT/EC-250-4M IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		0.599	0.220		4.30	220			60.5		1.3				2018
CHT/EC-250-4T IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		0.599	0.223		4.30	220			59.7		3.8				2018
CHT/EC-315-4M IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		0.989	0.434		4.92	269			62.0		0.9				2018
CHT/EC-315-4T IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		0.989	0.444		4.92	269			60.6		4.6				2018
CHT/EC-400-4M IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		1.276	0.679		6.02	345			65.6		3				2018
CHT/EC-400-4T IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		1.276	0.711		6.02	345			62.6		1.2				2018
CHT/EC-400-6M IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		0.868	0.215		4.09	163			66.6		3.6				2018
CHT/EC-400-6T IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		0.868	0.225		4.09	163			63.6		0.6				2018
CHT/EC-450-4T IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		2.129	1.384		7.53	442			68.8		0.8				2018
CHT/EC-450-6T IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		1.315	0.378		4.65	191			67.1		0.9				2018
CHT/EC-500-6T IE5	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno		1.922	1.146		4.34	329			55.9		0.9				2018