

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiencia térmica del recuperador (%)	j) Velocidad frontal a caudal de diseño	n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011	q) Alarma visual de filtros
c) Tipología	g) Caudal nominal	k) Presión nominal externa	o1) Índice de fugas internas máximas	r) LWA irradiado
d) Tipo accionamiento	h) Potencia de entrada eléctrica efectiva	l) Pérdida carga interna ventiladores	o2) Índice de fugas externas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Pérdida carga interna componentes adicionales	p) Rendimiento energético de los filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJPF-1240-4T-1 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		0.651	0.501	230	4.30	386			50.1	2.1		No aplica	No aplica	68	2018
CJPF-1650-4T-2 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		1.490	1.537	230	4.90	529			51.2	2.1		No aplica	No aplica	79	2018
CJPF-1856-4T-4 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		2.126	2.905	230	7.00	676			49.5	2.1		No aplica	No aplica	79	2018
CJPF-1856-6T-1 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		1.296	0.893	230	4.30	288			41.8	2.1		No aplica	No aplica	68	2018
CJPF-1663-4T-5.5 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		2.369	4.177	230	7.80	910			51.6	2.1		No aplica	No aplica	80	2018
CJPF-1663-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		2.545	1.180	230	5.10	334			43.8	2.1		No aplica	No aplica	72	2018
CJPF-1871-6T-3 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		2.479	2.482	230	4.90	494			49.3	2.1		No aplica	No aplica	73	2018
CJPF-2180-6T-5.5 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		3.458	4.377	230	6.90	653			51.6	2.1		No aplica	No aplica	79	2018