

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
PF/EC-H-1031-4M-0.33 IE5	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	63.9	82.4	0.173	1413	25	1500
PF/EC-H-1031-4T-0.33 IE5	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	63.9	82.4	0.173	1413	25	1500
PF/EC-H-1135-4T-0.5 IE5	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	67.9	83.9	0.297	2076	32	1500
PF/EC-V-1031-4M-0.33 IE5	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	63.9	82.4	0.173	1413	25	1500
PF/EC-V-1031-4T-0.33 IE5	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	63.9	82.4	0.173	1413	25	1500
PF/EC-V-1135-4T-0.5 IE5	A	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	67.9	83.9	0.297	2076	32	1500