

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
PFA/EC-315-H IE5	B	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	59.7	62.7	3.400	4650	1570	4000
PFA/EC-400-H IE5	B	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	68.8	74.4	2.910	6500	1050	2480
PFA/EC-450-M IE5	B	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	68.4	75.5	2.140	6800	728	1795
PFA/EC-500-H IE5	B	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	70.1	74.2	4.090	10330	955	1915
PFA/EC-560-M IE5	B	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	70.3	75.0	2.710	9781	683	1400
PFA/EC-560-H IE5	B	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	69.7	72.5	5.450	12320	1070	1760
PFA/EC-630-M IE5	B	Estático	VSD incorporado en el ventilador	1.00	69.9	75.4	2.980	10680	665	1205