

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiencia térmica del recuperador (%)	j) Velocidad frontal a caudal de diseño	n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011	q) Alarma visual de filtros
c) Tipología	g) Caudal nominal	k) Presión nominal externa	o1) Índice de fugas internas máximas	r) LWA irradiado
d) Tipo accionamiento	h) Potencia de entrada eléctrica efectiva	l) Pérdida carga interna ventiladores	o2) Índice de fugas externas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Pérdida carga interna componentes adicionales	p) Rendimiento energético de los filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75	NRVU / UVU	Velocidad variable	No aplica		0.393	0.772	230	1.43	369	157		31.5		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	No aplica		0.342	0.749	230	1.24	359	183		31.5		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3 IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	No aplica		0.668	0.748	230	1.87	208	115		32.1		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75-FCA	NRVU / UVU	Velocidad variable	No aplica		0.566	0.719	230	1.59	186	139		32.1		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	No aplica		1.147	1.605	230	1.91	383	121		38.6		2		Ver manual		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Velocidad variable	No aplica		0.944	1.422	230	1.57	375	132		38.6		2		Ver manual		2018